

AVVERTENZE:

A fine installazione verificare e rimuovere eventuali nastri adesivi serviti durante la posa in opera passate le 24 ore e non oltre le 48. Superato l'orario sopra indicato c'è il rischio che il blindato venga danneggiato.

MONTAGGIO DEL CILINDRO



- 1.** Per una più pratica installazione del cilindro, è consigliabile rimuovere prima la placca copri cilindro interna.
- 2.** Inserire il cilindro nell'apposita sede, con la sezione più corta (E) verso il lato esterno della porta
- 3.** Posizionare il cilindro nel punto in cui, girando la chiave o pomolino interno, si muovono le mandate e lo scrocco
- 4.** A porta aperta, girare la chiave e fare uscire le mandate.
- 5.** Bloccare il cilindro avvitando la vite che si trova all'interno del foro situato nella sezione laterale della porta, appena sotto i fori delle mandate.
- 6.** rimontare la placca copri cilindro interna.

I= parte interna cilindro

E=parte esterna cilindro

N.B. : la vite che blocca il cilindro , è parte integrante della serratura e non va assolutamente rimossa

Per l'acquisto di nuove chiavi cilindro rivolgersi ad un rivenditore autorizzato CISA , consegnando la security card di accompagnamento, riportante il codice delle chiavi stesse.



REGOLAZIONE SCROCCO PORTA

- 1= anta porta blindata
- 2= scrocco serratura
- 3= eccentrico regola scrocco
- 4= telaio porta blindata

Per regolare l'eccentrico, allentare la vite e ruotare, stringere di nuovo la vite.

MANUTENZIONE

RIVESTIMENTI IMPIALLACCIATI PER INTERNI

Dopo la posa in opera, NON lasciare applicata la pellicola protettiva SE LA PORTA E' SOTTOPOSTA A FONTI DI CALORE.

Togliere la pellicola avendo cura di afferrare con forza i lembi superiori e staccarla con movimento verticale verso il basso in, senso parallelo alla porta, senza tirare verso di sé.

Per la pulizia del rivestimento utilizzare prodotti neutri per legno e un panno morbido.

RIVESTIMENTI ALLUMINIO – PVC – MARMO – GRES

Pulire con un panno morbido utilizzando solo acqua. Non utilizzare alcool o detersivi aggressivi

Togliere la pellicola

RIVESTIMENTI ACCIAIO INOX

Pulire con un panno morbido inumidito con acqua per eliminare la polvere oppure con alcool per eliminare impronte o tracce di unto. Non utilizzare detersivi.

RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSELLO O PANTOGRAFATI PER ESTERNI

Fenomeni atmosferici, quali piogge acide, inquinamento, raggi solari, sabbia, salsedine, umidità ed altri agenti, provocano un progressivo deterioramento della vernice protettiva dei rivestimenti esterni. Per una conservazione nel tempo della vostra porta blindata, ARMOR consiglia di eseguire un attento controllo almeno due volte all'anno (prima dell'estate e prima dell'inverno) e di adottare i seguenti accorgimenti :

PULIZIA: procedere alla pulizia del rivestimento utilizzando unicamente prodotti neutri. Evitare detersivi aggressivi come quelli a base alcolica o ammoniacale. Utilizzare un panno morbido non abrasivo e, senza esercitare forti pressioni, applicare il prodotto detersivo neutro T. CLEAN sul panno e passarlo con movimento circolare. Asciugare con panno morbido asciutto. Non utilizzare prodotti lucidanti o cere.

MANUTENZIONE: tale operazione va eseguita quando lo strato protettivo esterno è ancora in buono stato, non danneggiato, al fine di riportarlo all'aspetto originario e di aumentarne la funzione idrorepellente. Dopo una adeguata pulizia (vedi sopra), applicare su un panno morbido il ravnivalegno T.TOP + . Passarlo sul rivestimento con movimento circolare avendo cura di eliminare gli eccessi di prodotto. Lasciare quindi asciugare per alcune ore. Non applicare l'olio rivitalizzante in giornate umide e piovose.

Per i pannelli con vernice totalmente coprente adottare la stessa procedura utilizzando in quantità limitata il ravnivalegno con un panno morbido, avendo cura di eliminare eventuali eccessi di prodotto.

RITOCOCCO: qualora il film di vernice risulti rovinato in seguito a colpi o graffi, ripristinare lo strato protettivo intervenendo con pennello a setole miste animale/sintetiche e vernice all'acqua trasparente o del colore desiderato. Assicurarsi che dopo il ritocco non rimangano zone scoperte al fine di evitare infiltrazioni solari o d'acqua. Eventualmente effettuare un secondo ritocco. Evitare il contatto tra guarnizioni e vernici.

I prodotti T.TOP+ e T.CLEAN sono disponibili presso i nostri rivenditori autorizzati.

CERNIERE/SCROCCO - lubrificare periodicamente con grasso spray.

GUARNIZIONI – pulire con un panno morbido umido con acqua o sapone neutro. Non usare prodotti a base di acidi.

MANIGLIE E ACCESSORI – pulire con un panno morbido inumidito con acqua per eliminare la polvere o impronte. Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi.

Cosa fare se:

▪ **Il rivestimento dell'infisso, con tonalità mielata o noce è molto esposto all'esterno e subisce alterazioni del film della vernice più o meno evidenti:** utilizzare i prodotti "kit mantenimento"

▪ **Si formano chiazze biancastre trasparenti, quando la pioggia si deposita sul film di vernice non ancora perfettamente essiccata:** trattasi di un fenomeno naturale dovuto all'assorbimento di umidità. Tali chiazze tendono a scomparire nel tempo. Si raccomanda di effettuare comunque la manutenzione ordinaria del rivestimento.

▪ **Compaiono chiazze giallastre su legni pigmentati, soprattutto in condizioni di forte umidità:** tali chiazze tendono nel tempo a sparire, poiché composte da sostanze chimiche fotolabili, dovute alla presenza nel legno di coloranti che, solubilizzati dall'acqua, vengono estratti e inglobati nella vernice.

▪ **Sulla soglia pavimento compaiono chiazze brunastre:** trattasi di sostanze tanniniche rilasciate da alcuni tipi di legno. Rimuovere la macchia con Amuchina al 5% e sciacquare abbondantemente. Applicare sul rivestimento il ravnivalegno per isolarlo dalla soglia.

▪ **Compaiono chiazze biancastre di consistenza farinosa sui rivestimenti in multistrato:** eseguire la pulizia ordinaria dell'infisso fino alla completa scomparsa. Tale fenomeno è dovuto alle sostanze fenoliche, contenute nei collanti che, per effetto dell'acqua, favoriscono la migrazione verso la superficie di soda caustica (stabilizzante delle colle fenoliche).

▪ **In occasione di lunghi periodi di umidità, le doghe presentano un rigonfiamento:** il legno tende ad assorbire e cedere umidità in funzione delle condizioni ambientali. Appena la situazione di forte umidità cessa, il rivestimento torna alle dimensioni iniziali stabilizzandosi nel tempo.

▪ **Si guasta o viene manomessa la serratura:** provvedere alla sostituzione della stessa, tramite il proprio rivenditore di fiducia. Seguire le istruzioni di smontaggio del pannello interno per rimuovere la serratura guasta ed installare quella sostitutiva.

▪ **Si usurano le guarnizioni:** tutte le guarnizioni possono essere sostituite in caso di usura. Si raccomanda di rivolgersi al proprio centro di fornitura per l'esecuzione dell'intervento.

▪ **Si verifica condensa sulla superficie vetrata:** ventilare frequentemente in modo da eliminare il vapore acqueo.

ARMOR PORTE BLINDATE SRL VIA POSTALE VECCHIA 21 OPPEANO 37050 VR
P.IVA 04667210233 TEL 045/9000460 E.MAIL info@armorportebblindate.com